



Valori personalizzati per la Trasmissione di energia solare totale (ggl,n) [Wizard per verifiche di legge estive]

La funzione *Wizard verifiche di legge*, utilizza per le simulazioni i valori di *Trasmittanza di energia solare totale ggl,n* presenti nel **prospetto B.5** della norma **UNI 11300-1**, nel caso il produttore dell'infilso fornisca valori più performanti è possibile andarli ad indicare direttamente nei dati del componente finestrato.

Per imputare il valore bisogna portarsi sulla struttura interessata ed effettuare un doppio click su di essa, dall'elenco degli elementi disperdenti, per poter accedere alla finestra *Archivio componenti finestrati (UNI EN ISO 10077-1)*

Il valore andrà inserito nel campo *Trasmissione di energia solare per radiazione perpendicolare (vetro interno)* nella sezione *Apporti solari*.

Archivio componenti finestrati (UNI EN ISO 10077-1)

Dettaglio dell'infilso selezionato OPERAZIONI ▼

Dati Generali | Struttura | Telaio | Vetro | Pannello opaco | Elementi aggiuntivi | Apporti solari

Definizione parametri per apporti solari

Ggl _i	Trasmittanza di energia solare per radiazione perpendicolare (vetro interno):	0,4	...	W/m ² K
FF	Fattore di riduzione dovuto al telaio:	0,69	m ² = Rapporto fra area trasparente e telaio	
As	Area effettiva di raccolta solare:	0,5195		

INDICARE QUI IL VALORE PERSONALIZZATO

Chiudi