



Nella stampa del PROSPETTO RIASSUNTIVO PER PORTALE ENEA, nel capitolo che riguarda gli interventi trainanti, vengono riportate solo le strutture opache verticali e non quelle orizzontali, che sono state anch'esse oggetto di intervento di isolamento termico.

Per permettere al software di inserire correttamente gli elementi orizzontali dell'involucro disperdente nell'elenco degli interventi, occorre specificarne la tipologia nella sezione DETRAZIONI FISCALI | INTERVENTI E RISPARMIO ENERGETICO | INTERVENTI TRAINANTI | INVOLUCRO EDILIZIO.

Detrazioni fiscali

Pratica ante intervento: C:\Users\svilu\Desktop\TEMPV... .ELX

Tipo edificio: Condominio [Visualizza/Edita superfici lorde disperdenti](#) [Esporta com](#)

Interventi trainanti

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro con un'incidenza superiore al 25%
 Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

VERIFICHE | **INVOLUCRO EDILIZIO** | CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Elementi dell'involucro modificati

	Codice	Descrizione della struttura	Tipo struttura orizzontale	U Installata	U Precedente	Superficie Modificata
	STR.316	Parete mattoni forati + came		0,276	0,882	708,260
	SOL.411.A	Solaio Superiore sp 300 mm ...		0,255	1,855	395,120

Interventi trainati

Riqualificazione globale
 Involucro edilizio
 Collettori solari
 Impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria

Risparmio energetico complessivo conseguito

Totale risparmio energetico: 41.545,73 kWh/anno Produzione fotovoltaico: 26.589,28 kWh,el

Come si vede nello screenshot, andrà specificato se l'elemento orizzontale è un pavimento, una copertura o una copertura non disperdente (cioè da sottotetto non riscaldato).