



## Come si utilizza la nuova funzionalità "segnalibro"?

Il segnalibro permette di contrassegnare una voce del documento attivo (listino prezzi, computo metrico o contabilità dei lavori) per poterlo poi raggiungere comodamente e velocemente con un semplice click.

Sono disponibili fino a 9 segnalibro per ciascun documento.

Per contrassegnare una voce è possibile utilizzare uno dei tasti numerici situati a destra dell'elenco voci oppure gli appositi comandi del menu contestuale associato al tasto destro del mouse.

Una volta contrassegnata la voce il segnalibro diventerà di colore azzurro, mentre nella descrizione della voce apparirà il codice del segnalibro associato.

STRUTTURA DOCUMENTO	Codice Tariffa	Descrizione estesa	Unità di misura	Prezzo 1 Euro
E.02.70 - PROVE DI CARICO				
E.03 - CALCESTRUZZI, CASSEFOF				
E.04 - OPERE METALLICHE E STRU				
E.05 - MURATURE				
E.05.10 - MURATURA IN PIET				
E.05.20 - MURATURE E TRAM				
E.05.30 - MURATURE E TRAM				
E.05.40 - MURATURE E TRAM				
E.05.50 - MURATURE E TRAM				
E.05.60 - MURATURE E TRAM				
E.05.70 - MURATURA A CASS				
E.05.80 - FODERE				
E.05.90 - TRAMEZZATURE IN				
E.05.100 - PARTIZIONE VERTI				
E.06 - SOLAI				
E.06.10 - SOLAI IN LATERO C				
E.06.10.10 - SOLAI MISTO STRUTTURE PIANE, CON INTERPOSTE FRA NERVATURE	E.06.10.10.a	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignette interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m del piano di appoggio all'infreddo del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm: per altezza totale di 35 cm	m <sup>2</sup>	58,41
E.06.10.20 - SOLAI MISTO STRUTTURE PIANE, CON PREFABBRICATI IN LATERIZI	E.06.10.10.b	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignette interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m del piano di appoggio all'infreddo del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm: per altezza totale di 35 cm	m <sup>2</sup>	58,41
E.06.10.30 - SOLAI MISTO STRUTTURE PIANE, CON PREFABBRICATI IN LATERIZI	E.06.10.10.c	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignette interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m del piano di appoggio all'infreddo del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm: per altezza totale di 35 cm	m <sup>2</sup>	61,12
E.06.10.40 - SOLAI MISTO STRUTTURE PIANE, CON PREFABBRICATI IN LATERIZI	E.06.10.10.d	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignette interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m del piano di appoggio all'infreddo del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm: per altezza totale di 35 cm	m <sup>2</sup>	64,24

Per posizionarsi su una voce precedentemente "contrassegnata" sarà sufficiente premere sul pulsante segnalibro corrispondente. L'icona del segnalibro mostra come *hint* la categoria e la descrizione della voce.

Codice Tariffa	Descrizione estesa	Tot. palma Euro
E.001	2 Solaio piano o inclinato in latero-cemento, eseguito, con travetti confezionati fuori opera posti ad interasse variabile ...	19.251,20
SOLAI Solaio piano o inclinato in latero-cemento, eseguito, con tr ... artizione nella soletta, per luci fino a ml. 4,00.		
Totale computo:		595.874,10



Assistenza Tecnica Geo Network  
Telefono 0187.629.894 - Fax 0187.627.172  
e-mail: assistenza@geonetwork.it

---

Sono disponibili anche i comandi *Elimina segnalibro* e *Azzera tutti i segnalibro* (menu contestuale attivabile con il tasto destro del mouse nella sezione segnalibro)